




STEPCONCEPT



SÉRIE **TPMR & PRO**

RAMPE ALUMINIUM pour TPMR & Chargement



SÉRIE **TPMR & PRO**

RAMPE ALUMINIUM

Légèreté, robustesse & esthétique

Leader Français, STEPCONCEPT propose une large gamme de rampes pour TPMR et chargement, adaptables sur tous les véhicules. La conception est réalisée à partir de profils aluminium soudés, pour une grande rigidité et la suppression des risques de vibrations. Les articulations ainsi que les fixations sont traitées anti-corrosion.

- Rampe aluminium
- Equilibrage par vérins à gaz
- Roulettes de pied de rampe
- Charge : 350 à 400 kg (550 kg avec option pieds centraux)
- Finition traitée par anodisation
- Manipulation aisée sans aucun effort

RAMPE 1, 2 OU 3 VANTAUX

Le choix du nombre de vantaux est défini suivant le type de véhicule, la longueur de la rampe et l'inclinaison souhaitée.



Série TPMR

(Transport de Personnes à Mobilité Réduite)

- **Rampe entièrement grillagée**, légère, très antidérapante, large vision arrière.
- **Bandes jaunes**
- **3^{ème} point de fixation** par ceinture de sécurité (ceinture fournie)



Série PRO



Conçue pour tout type de chargement et de poids. Le revêtement est adapté pour correspondre parfaitement à l'utilisation:

- **Grillagée** : la meilleure adhérence, légèreté et visibilité arrière
- **Tôlée** : un meilleur roulement des charges lourdes
- ✓ **Mixte** : tôles latérales et grillage central. Le meilleur compromis roulage / adhérence / visibilité.



CONCEPTION À LA DEMANDE

Nos rampes sont produites à la commande selon vos prescriptions

- ✓ Longueur de 1 000 à 4 000 mm
- ✓ Largeur de 500 à 1 200 mm
- ✓ Revêtement au choix
- ✓ Options au choix



Revêtement Polyuréthane TBS



Revêtement tôle



Rampe largeur 650 mm

OPTIONS RAMPE



Rampe pivotante

Pour accès à l'arrière du véhicule, pivot à droite ou à gauche, rotation arrière et intérieure



Rampe électrique

Pilotage par télécommande (pour rampes 2 volets, longueur maxi : 2800 mm)



Kit de démontage rapide






Dépose très simple et rapide de la rampe



Pieds centraux

Pour charge lourde jusqu'à 500 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




2 VENTAUX

CODE	LONGUEUR	LARGEUR INTERIEUR	LARGEUR EXTERIEUR	EPAISSEUR REPLIEE	HAUTEUR REPLIEE mm	HAUTEUR PLANCHER pente à 25%	CHARGE MAXI	POIDS
	A	B	C	D	E	F	Kg (sans pieds)	Kg
820.1700.2 GAXM 00	1700	Standard 820 (650 à 1200)	Standard 1020 (= B + 200)	215	920	336	400	24
820.2000.2 GAXM 00	2000				1070	410	400	27
820.2200.2 GAXM 00	2200				1170	457	400	30
820.2400.2 GAXM 00	2400				1265	530	400	34
820.2500.2 GAXM 00	2500				1320	530	400	34
820.2630.2 GAXM 00	2630				1395	568	400	35
820.2800.2 GAXM 00	2800				1470	600	350	36
820.2900.2 GAXM 00	2900				1520	625	350	38
820.3000.2 GAXM 00	3000				1570	650	350	39
820.3100.2 GAXM 00	3100				1620	675	350	40

3 VENTAUX

800.1750.3 GAXM 00	1750	Standard 800 (650 à 1200)	Standard 1020 (= B + 200)	225	700	345	400	26
800.2000.3 GAXM 00	2000				890	420	400	28
800.2200.3 GAXM 00	2200				950	450	400	30
800.2400.3 GAXM 00	2400				1020	505	400	33
800.2600.3 GAXM 00	2600				1090	556	400	35
800.2800.3 GAXM 00	2800				1150	600	400	36
800.3100.3 GAXM 00	3100				1250	673	350	38
800.3300.3 GAXM 00	3300				1330	731	350	40



MARCHEPIED ÉLECTRIQUE



MARCHEPIED MANUEL

STEPCONCEPT

12, Z.A. la Vallée Verte - 53940 Le GENEST ST ISLE
 Tél : 0033 (0)2 43 26 14 72 - Fax : 0033 (0)2 43 58 05 41 - Siret 440 883 767 00038
 info@stepconcept.com | www.stepconcept.com